


## Uponor Wipex ulkokierrelleitin PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Materiaali DR-messinki
- Maksimipaine 6 bar
- Liitintä käytetään lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liitoksissa.



### Tietoa Uponor Wipex ulkokierrelleitin PN6

#### Erittely


- Wipex-liittimet sinkkikadon kestävää messinkiä.
- O-rengastiivistys Wipex-liittimien ja Wipex-osien yhdistämisessä.
- Kiristyspultti ruostumatonta terästä, mutteri sinkkikadon kestävää messinkiä.
- Esiavattu kiristyspanta dimensioissa 63-110 mm.

#### Sovellus

- Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien PEX-putkien liittämiseen

## Uponor Wipex ulkokierreltiin PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330



### Tekniset tiedot

LVI nro	1932040
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	61 mm
Pituus (l1)	16 mm
Pituus (l2)	30 mm

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi