

# LK 994 SafetyGroup

- Reguleeritav kinnitus
- Automaatne sulgemine paisupaagi eemaldamisel



## Tehnilised andmed



Töötemperatuur:	5-110 °C
Keskkonna temperatuur:	5-60° C
Soojuskanaja:	Glükooli ja vee lahus maks.
Keerme standard:	50% G väliskeere
Klapi korpuse materjal:	Messing EN 12165 CW617N

LK 994 SafetyGroup on küttesüsteemide ohutussõlm.

SafetyGroup sisaldab õhutusventiili, tühjendusventiili, manomeetrit, sulgeventiili ja seinakinnitust. Paisupaagi eemaldamisel sulgeb sulgeventiil automaatselt ühenduse küttesüsteemiga. Kinnitusklambrit saab reguleerida nii, et see sobiks erinevate paisupaakide suurustega.

LK 994 kokkupanek tehakse paigaldaja poolt vastavalt konkreetsele rakendusele. Lihtsaima võimaliku montaaži tagamiseks on detailid varustatud teflon- või O-rõngastihenditega. Ohutussõlme saab pöörata 360°, tagades maksimaalse paindlikkuse.

## LK 994 - Male thread



Artikkel	Dim.	DN	Ühendus	Avanemisrõhk	Tühjendusvõimsus	Kaal
092371	M ¾"	15	¾"	0,3 MPa	89 kW	(kg) 0.9



## Tarvikud ja varuosad



Artikli nr.	Artikkel	Positsioon
095279	Manomeeter 50-4 bar M	1
095491	¼" Ohutusventiil 0,3 MPa	2
095497	740-G10 Ujuv õhutusava	3
095498	Dreanažiklapp ¼"	4