

# Hybrox 5 & 8

Keskkonnasõbralik küte ja jahutus  
naturaalse külmaainega R290



**R290**  
**Propaan**



**Jahutus**



**Hybrox**  
**ÕHK-VESI SOOJUSPUMP**

# Mitmekülgne ja tulevikukindel: Hybrox 5 & 8

Inverterkompressoriga õhk-vesi soojuspump töötab looduslikul külmainel R290 (propan). Omades üle 20. aasta koguemust propanil töötavate soojuspumpadega oleme Alpha innotecis Hybrox seeria viimseni täiuslikuks lihvinud.



## Hybroxi olulised eelised:

- ✓ Keskkonnasõbralik külmaaine R290. CO<sub>2</sub> - neutraalne
- ✓ Väga kõrge efektiivsus kütlet ja jahutusel
- ✓ Väga kõrge küttevõimsus ka külmade ilmadega
- ✓ Kõrged pealevoolutemperatuurid. Kuni 70c
- ✓ Eriti vaikne tänu vibratsioonisummutusele ja õhuvoolu geomeetria (45 dB A Hybrox 5 väliosa). Sobib hästi tiheda asustusega piirkondadesse.
- ✓ Kaskaadi võimalus, kuni 4 seadet
- ✓ Lai siseosade valik (180l ja 280l boileriga mudelid ning seinamoodul)
- ✓ Tasuta veebiühendus ja nutirakendus MyUplink (reaalajas jälgitav ja juhitav)
- ✓ Targa koduga ühendamine
- ✓ Saksa kvaliteet
- ✓ 5 aastat tehase garantiid!

## Elegantne disain

Elegantne ja minimalistlik disain on ajatu ning sobib iga hoonega. Spetsiaalselt välja töötatud ventilaatori ja esivõre disain, et hoida seadme tööheli ülimalt madalal



Tüüp	Jõudlusandmed						Seade				Energiamärgis			
	Küttevõimsus		COP osalisel koormusel	Heli-võimsus (ErP - märgisel)	Jahutus võimsus/ kasutegur A35/W18 osalisel koormusel	Hermeetiliselt suletud	Külmaagens		Vaikne režiim	Maks. pealevoolu temp.	Mõõdud L x S x K	Ruumi küte 35 °C	Ruumi küte 55 °C	Ruumi küte controlleriga 55 °C
	A-7/W35 min./max.	A2/W35 min./max.					Tüüp	Naturaalne						
	[kW]	[kW]	A2/W35	[dB(A)]	[kW] / EER				[°C]	[mm]				
Hybrox 5	1.16 / 5.41	1.82 / 5.50	4.12	45	3,75 / 4,20	4.05	R290	✓	✓	70	1320 x 505 x 930	A+++	A++	A++
Hybrox 8	1.93 / 7.3	2.73 / 7.60	4.20	46	5,39 / 4,26	4.03	R290	✓	✓	70	1320 x 505 x 930	A+++	A++	A++

Kõik andmed on vastavalt EN14511. Tehnilised muutused on võimalikud.

## Lai siseosade valik

Igale vajadusele ja hoonele sobilik siseosa - Integreeritud tarbeveeboileri ja küttevete akumulatsioonipaagiga siseosadest kuni ülimalt kompaktsete seinamooduliteni välja.



## Uus boileriga sisemoodul

Täiuslik lahendus, komplektis integreeritud tarbeveeboileri (180L või 300L) ja akumulatsioonipaagiga. Integreeritud ringluspump tagab piisava läbivoolu. Võimaldab 18C jahutusgraafikut.



## Hüdromoodul

Ühendusvalmis kompaktnen moodul, seinale kinnitamiseks. Integreeritud ringluspump, lisaküttekeha ja juhtautomaatika. Võimaldab 18C jahutusgraafikut.



3

## Seinakontroller WR

Lai kastusvõimalus erinevate hüdrauliliste skeemide lahendamiseks. Võimaldab kaskaadsüsteemi kuni nelja seadmega.



## Ruumi automaatika RBE+

Lisavarustusena puutetundlik seinautomaatika. Võimaldab kogu soojuspumba juhtimist otse toast. Samuti mõõdab ja kuvab ruumi niiskust ja õhutemperatuuri.